



Firma HabilisTools - Tavná lepidla JOWATHERM



JOWATHERM® 280.30

tavné lepidlo na olepování hran **bez plniv** na bázi EVA
barva - **transparentní** (bezbarvý)
možno dodávat i v provedení - **bílé**
pro posuv od **5m/min**
teplota aplikace **180-200°C**
belení **25kg** (granulát)
díky transparentnosti univerzálně použitelné
vyšší počáteční pevnost za tepla




JOWATHERM® 284.00

tavné lepidlo na olepování hran **s plnivem** na bázi EVA
barva - **natur** (běžová)
možno dodávat i v provedení - **bílé, hnědé, černé**
pro posuv od cca **10m/min**, lze použít i pro nižší při teplotě na horní hranici
teplota aplikace **190-210°C**
belení **25kg** (granulát)
cenově výhodné



JOWATHERM® 282.40

tavné lepidlo na olepování hran **bez plniv** na bázi EVA
barva - **transparentní** (bezbarvý)
pro posuv od **5 - 20m/min**
teplota aplikace **120-150°C**
belení **25kg** (granulát), dle dohody i menší
díky transparentnosti univerzálně použitelné
vyšší počáteční pevnost za tepla

	objednací číslo dle požadovaného množství		
	do 25kg	od 50kg	od 125kg
JOWATHERM 280.30	JOW28030.25	JOW28030.50	JOW28030.12
JOWATHERM 284.00	JOW28400.25	JOW28400.50	JOW28400.12
JOWATHERM 282.40	JOW28240.25	JOW28240.50	JOW28240.12





Firma HabilisTools - maziva pro dřevoobráběcí stroje

Označení	Příklady použití	Charakteristika
Mobillux EP0	centrální mazání strojů (kuličkové šrouby, ložiska, ...)	Universální plastická maziva s obsahem přísad zaručujících odolnost proti vysokým tlakům. Jsou určena pro mazání kluzných a valivých ložisek. Poskytují výbornou ochranu proti opotřebení a korozi, jsou odolné vůči mytí vodou. Teplotní rozsah použití je od - 20°C do + 130°C. Jsou kompatibilní s běžně používanými těsnicími materiály. Lze je použít pro centrální mazací systémy.
Mobillux EP1	Kuličkové šrouby, ložiska, nižší viskozita	
Mobillux EP2	Kuličkové šrouby, ložiska, vyšší viskozita	
Mobil temp 2 (Norva HT2)	ložiska teplotně namáhaná (vaničky dávkování lepidla olepovacích strojů)	Vysokoteplotní plastické mazivo. (bentonit/ropný olej)
VECTRA NO 1 (Norva HT2 - olej)	přimazávání pneumatických rozvodů	Pro mazání kluzných vedení a hydraulických agregátů strojů. Zamezují trhavým pohybům kluzných vedení. Obsahují přísady zajišťující oxidační stabilitu, vysokou únosnost olejového filmu a ochranu proti opotřebení.
ISOFLEX MBU 15	ložiska, vrtací vřeteníky s dlouhým intervalem mazání	Plastické mazivo na bázi syntetického oleje. Pro vysokootáčková valivá ložiska a dlouhodobé životnostní náplně ložisek strojů. Otáčkový faktor 1.000.000 n.ds. Vynikající odolnost proti vodě a to i horké.
CRC (mazací patrona)	HSK kužely, kleštiny, ...	CRC je velmi rychle vysychající disperze částic PTFE. Použitelné na různé povrchy při zachování vynikajících vlastností. Maže a zabraňuje přilepení. Po aplikaci zůstává čistý, suchý a neolejový film.

Další související produkty dodáváme dle požadavků zákazníka

