



## diamantové pilové kotouče - pro velkoplošné pily a formátovací pily

Objednací číslo	Ø kotouče	B	d	Z	H	n <sub>max.</sub>
H1N0350	300	3,2	30	48	* 4	8.000
H1N0351	300	3,2	30	60	* 4	8.000
H1N0352	300	3,2	30	72	* 4	8.000
H1N0353	300	3,2	30	84	* 4	8.000
H1N0354	350	3,5	30	54	* 4	6.000
H1N0355	350	3,5	30	72	* 4	6.000
H1N0356	350	3,5	30	84	* 4	6.000
H1N0357	350	3,5	30	96	* 4	6.000
H1N0358	350	4,4	30 - 80	48	* 4	6.000
H1N0359	350	4,4	30 - 80	60	* 4	6.000
H1N0360	350	4,4	30 - 80	72	* 4	6.000
H1N0361	350	4,4	30 - 80	84	* 4	6.000
H1N0362	400	4,4	30 - 80	48	* 4	6.000
H1N0363	400	4,4	30 - 80	54	* 4	5.500
H1N0364	400	4,4	30 - 80	60	* 4	5.500
H1N0365	400	4,4	30 - 80	72	* 4	5.500
H1N0366	450	4,4	30 - 80	72	* 4	4.500
H1N0367	450	4,8	30 - 80	72	* 4	4.500
H1N0368	500	4,4	30 - 80	72	* 4	4.500
H1N0369	500	4,8	60	60	* 4	4.500
H1N0370	500	4,8	60	72	* 4	4.500
H1N0371	520	4,8	60	60	* 4	4.000
H1N0372	530	5	100	60	* 4	4.000
H1N0373	550	5	100	60	* 4	4.000
H1N0374	560	5	80	72	* 4	4.000
H1N0375	600	5,8	60	72	* 6	3.500

**k pilovým kotoučům dodáváme také DIA skládané a konické předřezy**

**B** = síla řezu

**d** = upínací otvor

**Z** = počet zubů

**H** = výška DIA plátku

**n** = otáčky

\* **H** v uvedené tabulce vybraných kotoučů je uvedena pouze základní výška DIA plátku.

**DIA pilové kotouče:** Ve výše uvedené tabulce najdete pouze část z široké rozměrové řady DIA pilových kotoučů. Možnost volby výšky DIA plátku od 2,5 do 6 mm. Vysoká kvalita nástroje a několikanásobně delší životnost zaručuje podstatné snížení nákladů pro vytížené provozy.

**Tvar zubu:** kotouče DIA dodáváme v provedení s tvarem zubu FZ - rovný, TR - trapéz, TR/FZ - rovný/trapéz, WZ - střídavě šikmý, další dle požadavků zákazníka.

**Dodání:** katalogová položka 1-2 týdny; výroba kotouče "na zakázku" 2-3 týdny

**Využití:** V CNC nářezových centrech - velkoplošných dělicích tak i formátovacích pilách.

