



podávací zařízení Maggi engineering

Typ stroje	objednací číslo	počet rolen	počet rychlostí	rychlost posuvu (m/min)	průměr rolen	šířka rolen	výkon motoru	zdvih rolen	hmotnost
STEFF 2032	H1U0109	3	4	4-8-9-18	80	28 (mm)	0,18 (kW)	15 (mm)	32 kg
STEFF 2033	H1U0110	3	8	2,5-5,5-7-11-14 21-27-54	100	50 (mm)	0,55 (kW)	15 (mm)	45 kg
STEFF 2034	H1U0111	3	4	4-8-11-22	120	60 (mm)	0,8 (kW)	20 (mm)	62 kg
STEFF 2038	H1U0112	3	8	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33	120	60 (mm)	0,8 (kW)	20 (mm)	63 kg
STEFF 2044	H1U0113	4	4	4-8-11-22	120	60 (mm)	0,8 (kW)	20 (mm)	66 kg
STEFF 2048	H1U0114	4	8	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33	120	60 (mm)	0,8 (kW)	20 (mm)	67 kg
STEFF 2068	H1U0115	6	8	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33	120	60 (mm)	0,8 (kW)	20 (mm)	78 kg
STEFF 2038CI	H1U0116	pás	8	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33	pás	pás	0,8 (kW)	20 (mm)	63 kg
VARIOSTEFF 3	H1U0117	3	variabilní	3-18	120	60 (mm)	0,8 (kW)	20 (mm)	63 kg
VARIOSTEFF 4	H1U0118	4	variabilní	3-18	120	60 (mm)	0,8 (kW)	20 (mm)	68 kg
PRIMOMATIC/3	H1U0119	3	variabilní	4,5-22,6	118	58 (mm)	0,55 (kW)	15 (mm)	61 kg
PRIMO 48	H1U0120	4	8	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33	120	60 (mm)	0,8 (kW)	20 (mm)	69 kg



STEFF 2032



STEFF 2034



STEFF 2038

Řada Steff nabízí širokou paletu modelů pro každou operaci: 3, 4 a 6 rolnové nebo pásové podavače, se čtyřmi nebo osmi fixními rychlostmi - dopředu a dozadu. Modely VARIOSTEFF 3 a VARIOSTEFF 4 se 3 a 4 rolnami umožňují plynulou změnu rychlosti. Modely STEFF 2033 a STEFF 2032 jsou určeny pro menší výroby a drobné řemeslníky.